

BV: "Benjamin Blümchen", Leipzig				Türliste Aluminium-Rahmentürelemente																		
Raum-Nummer	Tür-Nummer	Geschoss	Stückzahl	TBM		Wandstärke mm	Anschlag DIN	Bänder, VX-3D Edelstahl BSW 060-22/160	Schloss Klasse 3, Stulp Edelstahl, 65/20	Drückergrt. U-Form Klasse 4, Kurzschild Edelstahl	Panikfunktion 179, D / E / B einwärts o. auswärts	U-Stahlzarge 2-schalig gefälzt 1,5mm Spiegel 45/60 Umbug 15mm	Türblatt gefälzt, Oberfläche Portalit	Funktion	Bodendichtung	Obentürschließer	Lichtausschnitt	Glas	Bemerkungen	Drückerhöhe mm	Klemmschutz	Fluchttürwächter
				Breite mm	Höhe mm									FR, OT, T60, RS, SSK als RwP								
090e	AT1	EG	1	2990	2340	410	LI				P			Außentür	x	x		VSG	Glastür mit Seitenteil u. Blindfeld siehe Detail	1050/1600	x	
090e	T87	EG	1	2120	2340	150	LI	Rollenband	ohne PZ	D/D	ohne PZ	SBZ		1230 x 2260 mm F60 bzw. T60-RS, FSA, FSL, ohne PZ n.a. (P)	x	x		VSG	Glastür mit 1x Feststelle. Lichtedurchgangsbreite 1,20m	1050	x	
090b	T89	EG	1	2120	2340	150	LI	Rollenband	ohne PZ	D/D	ohne PZ	SBZ		1230 x 2260 mm, F60 bzw. T60-RS, FSA, FSL, ohne PZ n.a. (P)	x	x		VSG	Glastür mit 1x Feststell. Lichtedurchgangsbreite 1,20m	1050	x	

Legende:

Trockenbauwände
Mauerwerk
Stahlumfassungszarge
Eckzarge
Holzumfassungszarge
Objekttür
Nassraum
Feuchtraum
Brandschutz T60
Brandschutz T60 mit Rauchschutz
PZ-Schloß
Digital-Schloß
Blind- Zylinder
PZ-Schloß mit Panikfunktion
Tür selbstschließend
Tür nicht abschließbar

GK
MW
SUZ
EZ
HUZ
OT
NR
FR
T60
T60-RS
PZ
DZ
BZ
P
ss
na.

WC
ESG
VSG
Pyro
.. dB
MFV
BS
BGS
OTS
FLS
FSA
EMF
D/D
K/D
GF
G/G

WC-Schloß
Einscheibensicherheitsglas
Verbundsicherheitsglas
Pyrostop/Allstop Verbund T30
Schallschutzwert - Prüfwert RwP
3-fach Verriegelung, GU/BKS/KFV
Bandseite
Bandgegenseite
Obentürschließer
Freilaufschließer
Feststellanlage
elektromagnetische Feststellanlage
Drücker/Drücker
Knauf/Drücker
Gehflügel
Griffstange/Griffstange Edelstahl