



Planverfasser ...
Altmarkkreis Salzwedel
Hoch- und Tiefbauamt, SG Tiefbau/ Verkehrsplanu...
Karl-Marx-Str. 32
29410 Hansestadt Salzwedel
Tel.: 03901 / 840 - 6500

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

65.2-B-02/25

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise

Bauvorhaben

**Oberflächenbehandlung auf
Kreisstraßen 2025**

-
-

Leistung (LV)

01

Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025

Ausführungsbeginn

21.07.2025

Ausführungsende

08.08.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Altmarkkreis Salzwedel, Vergabestelle

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 19

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025
Baubeschreibung		
<p>4.1. Verkehrsführung, Verkehrssicherung Die Baustelle inklusive ihrer Nebenflächen ist entsprechend der ZTV-SA, RSA sowie ASR 5.2 und der landkreisbezogenen Abstimmungen zu sichern. Die Schaffung bzw. Freihaltung des Baufeldes während der gesamten Bautätigkeit ist Sache des AN.</p> <p>Die Ausführung soll unter halbseitiger Sperrung als Wanderbaustelle unter fließendem Verkehr erfolgen. Transportfahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behält sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist vor Beginn der Arbeiten vorlagepflichtig beim Auftraggeber.</p> <p>Zuständige Straßenverkehrsbehörde: Tel.-Nr.: 03901-8403501, Fax: 03901-840614 E-Mail: info-vr@altmarkkreis.de</p> <p style="text-align: center;">Altmarkkreis Salzwedel Ordnungsamt SG Straßenverkehrsrecht und Kfz-Zulassung Karl-Marx-Straße 32 29410 Salzwedel</p> <p>Bei Arbeitsunterbrechungen o.ä. ist darauf zu achten, dass ein verkehrssicherer Abschnitt entsteht.</p>		
<p>4.2. Auszuführende Leistungen Vor dem Aufbringen der Oberflächenbehandlung ist die Fahrbahn gründlich zu reinigen. Fahrbahnmarkierungen aus Heißplastikmasse sind zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Das Bindemittel wird über elektronisch gesteuerte Rampenspritzgeräte mit stufenlos verstellbarem Spritzbalken aufgespritzt, um eine genaue Bindemitteldosierung sicherzustellen. Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei kommt polymermodifizierte Bitumenemulsion vom Typ C 69 BP3-OB-1 als Bindemittel zum Einsatz. Das angespritzte Bindemittel wird mit gewaschenem Edelsplitt (Farbe grau) mit einem PSV-Wert ≥ 53 als Hartsteinsplitt, kein Kalkstein und kein Recyclingmaterial der Körnung 5/8 mm und 2/5 mm (siehe Langtext) abgesplittet. Die verwendeten Splittstreuer müssen eine genaue Dosierung der Splittmenge gewährleisten. Bevorzugt sind wegeabhängige Anhängesplittstreuer mit Dosierwalze und geringer Fallhöhe einzusetzen.</p> <p>Das Abwalzen sollte in mehreren Walzgängen mit einer Gummiradwalze oder auch mit einer Kombiwalze mit gummikaschierter Glattmantelbandage, die durch zugeschaltete Vibration, insbesondere an den Fahrbahnrandern und bei wenig befahrenen Straßen, eine gleichmäßige Umlagerung und Einbettung der Splittkornmenge bewirkt. Nach Einfahren des Splittes durch den Verkehr muss der nicht gebundene Splitt mit einer selbstfahrenden Kehrmachine aufgenommen und zur eigenen Verwendung des Auftragnehmers abgefahren werden.</p> <p>Der Zeitpunkt für die Beseitigung des nicht gebundenen Splittes wird nach Abschluss der Oberflächenbehandlung in Abstimmung zwischen dem Kreisstraßenmeister des Auftraggebers und dem Auftragnehmer festgelegt.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, während der Ausführung der Arbeiten die eingebauten Mengen mit den ausgeschriebenen Mengen zu vergleichen und bei Abweichungen den AG sofort in Kenntnis zu</p>		

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025
Baubeschreibung		
<p>setzen.</p> <p>Nacharbeiten und auch im Rahmen der Gewährleistung ist die ursprünglich gewählte Splittsorte wieder zu verwenden, damit farbliche Unterschiede nicht auftreten können.</p> <p>4.3. Zugänge und Zufahrten Die Behinderungen im Bereich der Zufahrten und Zugänge sind auf ein Minimum zu beschränken.</p> <p>4.4. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen Benötigt der Auftragnehmer Wasser, Gas oder sonstige Anschlüsse so geht diese Beschaffung zu eigener Last.</p> <p>4.5. Bauablauf Die Oberflächenbehandlungen sind spätestens 5 Tage nach Eingang des Abrufes des Auftraggebers zu beginnen. Vorab ist der Kreisstraßenmeister über den Beginn der Arbeiten zu informieren. Der Bauablauf ist so zu organisieren, dass die Leistungen in einer kurzen Bauzeit und unter Beachtung der im Formblatt "HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen" angegebenen Terminstellung realisiert werden. Die Verwendung anderer als der genannten Materialien ist nicht zulässig. Die geforderten Parameter zu Arten und Mengen in den einzelnen Positionen sind unbedingt einzuhalten. Sie werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil und Abrechnungsgrundlage.</p> <p>4.6. Personal und Arbeitsschutz Die Arbeiten sind nur von ausgebildeten Fachkräften des Auftragnehmers auszuführen. Die Mitwirkung von Arbeitskräften des AG ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist für den Schutz und die Ausrüstung seines Personals und für seine Technik eigenverantwortlich. Der Auftraggeber kontrolliert die Einhaltung im Rahmen seiner Überwachungspflicht. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet und in besonders schwerwiegenden Fällen zum Auftragsentzug führen.</p> <p>4.7. Angebotspreise/Einheitspreise Das Vorhalten der Maschinen und Fahrzeuge, alle Geräte, Absperrmaterialien, Nebenkosten und alle Nebenarbeiten, die bei der Ausführung einer einwandfreien Arbeit anfallen (z.B. Transportkosten, Verwaltungsgebühren) sowie alle Lohnkosten, Zuschläge, Auslösungen, Wegegelder und Betriebsstoffe sind in die Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt insbesondere auch für Fahrtkosten zwischen dem Sitz des Unternehmens und den verschiedenen Einsatzorten bzw. Übernachtungskosten.</p> <p>4.8. Material Es sind nur Edelsplitt zu verwenden, die den Richtlinien für die Güteüberwachung für Mineralstoffe im Straßenbau (RG Min StB 93) und (TL Gestein-StB 2004) in der jeweils gültigen Fassung entsprechen. Die Splitt müssen gewaschen sein mit PSV-Wert ≥53. Die verwendete Bitumenemulsion muss den Angaben entsprechen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025
Baubeschreibung		
<p>4.9. Prüfungen/Abnahmen Für Art und Umfang der Prüfungen bzw. Abnahme gelten grundsätzlich die Bestimmungen der ZTV-StB LBB LSA in Verbindung mit den ZTV BEA-StB und den ZTV Asphalt-StB. Über die Entnahme der Proben als Kontrollprüfungen des AG – je angefangene 6000 m² eine Dose Bindemittel und ein Eimer Edelsplitt – ist eine gemeinsame Niederschrift zu fertigen. Eignungsnachweise und Erstprüfungsergebnisse der zu verwendenden Materialien sind vor deren Einbau (mindestens 10 Werktage) dem AG zu übergeben. Güteüberwachungsnachweise und Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen sind dem AG während der Bauphase, spätestens aber vor Abnahme der Bauleistung, auszuhändigen.</p> <p>Der AG behält sich vor, von allen Baustoffen Proben zu nehmen und ggf. eine Kontrollprüfung durchzuführen, um feststellen zu lassen, ob die Baustoffe den gültigen Vorschriften entsprechen.</p>		
<p>5. Abrechnung Das bei der Abnahme der Leistung von AG und AN gemeinsam bestätigte Aufmaßprotokoll ist Grundlage und Bestandteil der Rechnungslegung. Die Rechnungslegung erfolgt in 3-facher Ausfertigung mit den von einem Vertreter des Auftraggebers unterschriebenen Wiegescheinen. Bei Mängeln an den Oberflächenbehandlungen im Sinne der VOB/B § 12 Ziffer 3 wird erst nach deren vollständigen Beseitigung die Rechnung bezahlt. Die Rechnungen sind dreifach an folgende Adresse zu senden:</p> <p style="text-align: center;">Altmarkkreis Salzwedel Hoch- und Tiefbauamt SG Tiefbau/ Verkehrsplanung Karl-Marx-Straße 32 29410 Salzwedel</p>		
<p>6. Technische Vorschriften und Verordnungen Sofern in der Baubeschreibung keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden, sind in der jeweils gültigen Fassung folgende Vorschriften einzuhalten:</p> <p>ZTV Asphalt-StB 07 ZTV BEA-StB 09/13 DIN 1995 Teil 3 TL BE-StB 15 TL Gestein-StB 2004 RG Min-StB 93 TP Min-StB Teil 5.5.1. RSA</p>		
<p>7. Einzureichende Unterlagen siehe HVA B-StB Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes</p>		
<u>Streckenabschnitte :</u>		

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025
<u>Baubeschreibung</u>		
<u>Stützpunkt Salzwedel</u>		
1.		
K 1002 OL Groß Gerstedt		
Einfache OB:	1. Lage mit 2/5 mm 5,60 m x 275 m	ca. 1.600 m ²
2.		
1002 OV Groß Gerstedt-Abzweig Chüttlitz		
Doppelte OB:	1. Lage mit 5/8 mm 2. Lage mit 2/5 mm 6,10 m x 2.553 m	ca. 15.600 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 6.000 m
3.		
K 1005 OL Ladekath		
Einfache OB:	1. Lage mit 2/5 mm 5,80 m x 470 m	ca. 2.800 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 160 m
4.		
K 1089 OL Plathe		
Einfache OB:	1. Lage mit 2/5 mm 5,50 m x 820 m	ca. 4.600 m ²
5.		
K 1376 OL Kemnitz		
Einfache OB:	1. Lage mit 2/5 mm 6,60 m x 527 m	ca. 3.500 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 800 m
6.		
K 1376 OV L8-Kemnitz		
Doppelte OB:	1. Lage mit 5/8 mm 2. Lage mit 2/5 mm 6,75 m x 675 m	ca. 4.600 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 500 m
7.		
K 1376 OV Kemnitz-Salzwedel		
Doppelte OB:	1. Lage mit 5/8 mm 2. Lage mit 2/5 mm 6,6 m x 2.425 m	ca. 16.100 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 1.000 m
<u>Stützpunkt Klötze</u>		
8.		
K 1393 OL Rittleben		
Einfache OB:	1. Lage mit 2/5 mm 5,45 m x 100 m	ca. 550 m ²
9.		

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025
Baubeschreibung		
K 1393 OL Siedentramm		
Einfache OB: 1. Lage mit 2/5 mm		
5,60 m - 9,00 m x 135 m		ca. 1.100 m ²
10.		
K 1393 OV Siedentramm-Rittleben		
Doppelte OB: 1. Lage mit 5/8 mm		
2. Lage mit 2/5 mm		
6,35 m x 1.762 m		ca. 11.200 m ²
Fahrbahnmarkierung fräsen:		ca. 1.300 m

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Los 1 Stützpunkt Salzwedel			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.0010	Baustelleneinrichtung Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 1. bis 7. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung) Baustelleneinrichtung herstellen für die jeweiligen Arbeitsstellen Antransport aller Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind und Vorhalten während der gesamten Bauzeit sowie abbauen und abtransportieren nach Beendigung der Bauarbeiten. Heranführen aller für die Baustelle notwendigen Medien (z.B. Wasser, Strom etc.) in ausreichender Menge und Qualität. - Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen nicht ausreichen(hiermit ist die Straße gemeint als Arbeitsraum). Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Sicherung baulicher Anlagen im Baustellenbereich sowie Sicherung vorhandener Grenzsteine Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen Einholen von Schachtgenehmigungen sowie bei Notwendigkeit Wahrnehmung von vor Ort Terminen Stellen eines Bau-WC; Vorhaltedauer gesamte Bauzeit Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen auf den genutzten Zufahrtswegen über die gesamte Bauzeit Einhaltung der Festlegungen des Naturschutzgesetzes Sachsen/Anhalt. Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1 psch		GP
01.01.0020	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 1. bis 7. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	von den jeweiligen Arbeitsstellen die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.01.0030	Verkehrssicherung halbseitig, Verkehrsführung			
	Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 1. bis 7. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung). Einrichtungen zur Verkehrssicherung für die jeweiligen Arbeitsstellen betriebsfertig aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Vorhandene Verkehrsschilder des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Nach Einbau bis zum Kehren Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsreduzierung einschließlich Zusatzzeichen betriebsfertig aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.01			Baustelleneinrichtung, Netto:
01.02	Bereich Vorarbeiten			
01.02.0010	Fahrbahndecke aus Asphalt kehren			
	Fahrbahndecke aus Asphalt durch gründliches Kehren von sämtlichen Verunreinigungen restlos säubern. Das Kehrgut aufladen und zur freien Verwendung des AN abfahren.			
		48.800 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel		
01.02	Bereich	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0020	<p>Fahrbahnmarkierung aus Heißplastikmasse feinfräsen</p> <p>Decke feinfräsen und reinigen. Heißplastikmasse Strichbreite 10-20 cm (ggf. Pfeile bis 25 cm), Fläche = Teilflächen; Decke = Asphaltbeton; Frätiefe bis 0,5 cm. Beinhaltet das Freinfräsen von Mittelmarkierung, Randmarkierung, Sperrlinie und Pfeilmarkierung.</p> <p>Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	8.460 m	EP	GP
01.02.0030	<p>Gosse schützen</p> <p>Dreireihige Gosse einschließlich Straßenabläufe zur Verhinderung von Verschmutzungen und zur seitlichen Abgrenzung der Oberflächenbehandlung mit geeignetem Material abdecken und nach dem Aufbringen der Oberflächenbehandlung wieder freilegen und das Abdeckmaterial zu Lasten des AN entsorgen.</p>	3.600 m	EP	GP
01.02.0040	<p>Schachtabdeckungen und Schieberkappen schützen</p> <p>Schachtabdeckungen und Schieberkappen innerhalb der Fahrbahn zur Verhinderung von Verschmutzungen und zur seitlichen Abgrenzung der Oberflächenbehandlung mit geeignetem Material abdecken und nach dem Aufbringen der Oberflächenbehandlung wieder freilegen und das Abdeckmaterial zu Lasten des AN entsorgen.</p>	29 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Vorarbeiten, Netto:
01.03 Bereich OB Asphaltbau				
01.03.0010	<p>Einfache Oberflächenbehandlung</p> <p>Oberflächenbehandlung mit einfacher Abstreuerung nach ZTV BEA-StB 09/13 und TL G OB-StB 15 wie folgt herstellen:</p> <p>1. Lage auf vorher gereinigter und trockener Fahrbahn mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer geeigneten Walze abgewalzt.</p> <p>Bindemittel: C69 BP3-OB-1 gemäß TL BE-StB 15 / ZTV BEA-StB 09/13</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel		
01.03	Bereich	OB Asphaltbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Menge: 1. Lage 1,2 - 1,8 kg/m ²			
	Grobe Gesteinskörnung: gemäß TL Gestein-StB 04 / ZTV BEA-StB 09/13 ist nur entstaubter und gewaschener Edelsplitt (Farbe grau) mit PSV-Wert ≥ 53 zur Verwendung zugelassen Menge: 1. Lage 2/5mm 7 - 12 kg/m ²			
	Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaßprotokoll.			
		12.500 m²	EP	GP
01.03.0020	Doppelte Oberflächenbehandlungen 5/8-2/5 herstellen			
	Doppelte Oberflächenbehandlung nach ZTV BEA-StB 09/13 und TL G OB-StB 15 wie folgt herstellen:			
	1. Lage auf vorher gereinigter und trockener Fahrbahn mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer geeigneten Gummiradwalze abgewalzt.			
	2. Lage mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer geeigneten Walze abgewalzt.			
	Bindemittel: C69 BP3-OB-1 gemäß TL BE-StB 15 / ZTV BEA-StB 09/13 Menge: 1. Lage 1,0 - 1,7 kg/m ² 2. Lage 1,3 - 1,8 kg/m ²			
	Grobe Gesteinskörnung: gemäß TL Gestein-StB 04 / ZTV BEA-StB 09/13 ist nur entstaubter und gewaschener Edelsplitt (Farbe grau) mit PSV-Wert ≥ 53 zur Verwendung zugelassen Menge: 1. Lage 5/8mm 9 - 12 kg/m ² 2. Lage 2/5mm 10 - 15 kg/m ²			
	Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaßprotokoll.			
		36.300 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.03				
			OB Asphaltbau, Netto:
01.04	Bereich Nacharbeiten			

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel		
01.04	Bereich	Nacharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.0010	Abfegen von nicht gebundenem Splitt Nach einer angemessenen Einfahrzeit ist der bis dahin nicht gebundene Splitt mit einer selbstaufnehmenden Kehrmachine aufzunehmen und von der Baustelle zu Lasten des AN zu entsorgen. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Der Zeitpunkt für die Beseitigung des nicht gebundenen Splittes wird nach Abschluss der Oberflächenbehandlung in Abstimmung zwischen dem Kreisstraßenmeisters des AG und dem AN festgelegt.	48.800 m²	EP	GP
01.04.0020	Probegefäß für Baustoffproben liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = saubere unlackierte Blechdose mit dichtschießendem Eindruckdeckel. Fassungsvermögen für 3 kg Bindemittel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	3 St	EP	GP
Summe Bereich 01.04			Nacharbeiten, Netto:
Summe Titel 01			Los 1 Stützpunkt Salzwedel, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
02.01.0010	Baustelleneinrichtung Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 8. bis 10. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung) Baustelleneinrichtung herstellen für die jeweiligen Arbeitsstellen Antransport aller Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind und Vorhalten während der gesamten Bauzeit sowie abbauen und abtransportieren nach Beendigung der Bauarbeiten. Heranführen aller für die Baustelle			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>notwendigen Medien (z.B. Wasser, Strom etc.) in ausreichender Menge und Qualität. - Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen nicht ausreichen(hiermit ist die Straße gemeint als Arbeitsraum). Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Sicherung baulicher Anlagen im Baustellenbereich sowie Sicherung vorhandener Grenzsteine Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen Einholen von Schachtgenehmigungen sowie bei Notwendigkeit Wahrnehmung von vor Ort Terminen Stellen eines Bau-WC; Vorhaltung dauer gesamte Bauzeit Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen auf den genutzten Zufahrtswegen über die gesamte Bauzeit Einhaltung der Festlegungen des Naturschutzgesetzes Sachsen/Anhalt. Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1 psch		GP
02.01.0020	<p>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.</p> <p>Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 8. bis 10. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung). von den jeweiligen Arbeitsstellen die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1 psch		GP
02.01.0030	<p>Verkehrssicherung halbseitig, Verkehrsführung</p> <p>Länge der Verkehrsführung entsprechend den Längenangaben der Streckenabschnitte 8. bis 10. gesamt ca. 9800 m (siehe Baubeschreibung). Einrichtungen zur Verkehrssicherung für die jeweiligen Arbeitsstellen betriebsfertig aufstellen,vorhalten, warten,betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Vorhandene Verkehrsschilder des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Nach Einbau bis zum Kehren Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsreduzierung einschließlich Zusatzzeichen betriebsfertig aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 02.01			Baustelleneinrichtung, Netto:
02.02 Bereich Vorarbeiten				
02.02.0010	Fahrbahndecke aus Asphalt kehren			
	Fahrbahndecke aus Asphalt durch gründliches Kehren von sämtlichen Verunreinigungen restlos säubern. Das Kehrgut aufladen und zur freien Verwendung des AN abfahren.			
		12.850 m²	EP	GP
02.02.0020	Fahrbahnmarkierung aus Heißplastikmasse feinfräsen			
	Decke feinfräsen und reinigen. Heißplastikmasse Strichbreite 10-20 cm (ggf. Pfeile bis 25 cm), Fläche = Teilflächen; Decke = Asphaltbeton; Frätiefe bis 0,5 cm. Beinhaltet das Freinfräsen von Mittelmarkierung, Randmarkierung, Sperrlinie und Pfeilmarkierung. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.			
		1.300 m	EP	GP
02.02.0030	Gosse schützen			
	Dreireihige Gosse einschließlich Straßenabläufe zur Verhinderung von Verschmutzungen und zur seitlichen Abgrenzung der Oberflächenbehandlung mit geeignetem Material abdecken und nach dem Aufbringen der Oberflächenbehandlung wieder freilegen und das Abdeckmaterial zu Lasten des AN entsorgen.			
		380 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.02	Bereich	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0040	<p>Schachtabdeckungen und Schieberkappen schützen Schachtabdeckungen und Schieberkappen innerhalb der Fahrbahn zur Verhinderung von Verschmutzungen und zur seitlichen Abgrenzung der Oberflächenbehandlung mit geeignetem Material abdecken und nach dem Aufbringen der Oberflächenbehandlung wieder freilegen und das Abdeckmaterial zu Lasten des AN entsorgen.</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Vorarbeiten, Netto:
02.03 Bereich OB Asphaltbau				
02.03.0010	<p>Einfache Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung mit einfacher Abstreuerung nach ZTV BEA-StB 09/13 und TL G OB-StB 15 wie folgt herstellen:</p> <p>1. Lage auf vorher gereinigter und trockener Fahrbahn mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer geeigneten Walze abgewalzt.</p> <p>Bindemittel: C69 BP3-OB-1 gemäß TL BE-StB 15 / ZTV BEA-StB 09/13 Menge: 1. Lage 1,2 - 1,8 kg/m²</p> <p>Grobe Gesteinskörnung: gemäß TL Gestein-StB 04 / ZTV BEA-StB 09/13 ist nur entstaubter und gewaschener Edelsplitt (Farbe grau) mit PSV-Wert ≥ 53 zur Verwendung zugelassen Menge: 1. Lage 2/5mm 7 - 12 kg/m²</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaßprotokoll.</p>	1.650 m²	EP	GP
02.03.0020	<p>Doppelte Oberflächenbehandlungen 5/8-2/5 herstellen Doppelte Oberflächenbehandlung nach ZTV BEA-StB 09/13 und TL G OB-StB 15 wie folgt herstellen:</p> <p>1. Lage auf vorher gereinigter und trockener Fahrbahn mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.03	Bereich	OB Asphaltbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>geeigneten Gummiradwalze abgewalzt. 2. Lage mit Rampenspritzgerät die geforderte Bindemittelmenge (Verarbeitungstemperatur 50-70°C) und grobe Gesteinskörnung aus geringer Fallhöhe aufbringen. Anschließend wird die Fahrbahnfläche in mindestens drei Arbeitsgängen mit einer geeigneten Walze abgewalzt.</p> <p>Bindemittel: C69 BP3-OB-1 gemäß TL BE-StB 15 / ZTV BEA-StB 09/13 Menge: 1. Lage 1,0 - 1,7 kg/m² 2. Lage 1,3 - 1,8 kg/m²</p> <p>Grobe Gesteinskörnung: gemäß TL Gestein-StB 04 / ZTV BEA-StB 09/13 ist nur entstaubter und gewaschener Edelsplitt (Farbe grau) mit PSV-Wert ≥ 53 zur Verwendung zugelassen Menge: 1. Lage 5/8mm 9 - 12 kg/m² 2. Lage 2/5mm 10 - 15 kg/m²</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaßprotokoll.</p>	11.200 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.03			OB Asphaltbau, Netto:
02.04 Bereich Nacharbeiten				
02.04.0010	Abfegen von nicht gebundenem Splitt			
	<p>Nach einer angemessenen Einfahrzeit ist der bis dahin nicht gebundene Splitt mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine aufzunehmen und von der Baustelle zu Lasten des AN zu entsorgen. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Der Zeitpunkt für die Beseitigung des nicht gebundenen Splittes wird nach Abschluss der Oberflächenbehandlung in Abstimmung zwischen dem Kreisstraßenmeisters des AG und dem AN festgelegt.</p>	12.850 m ²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01	LV	Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025		
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze		
02.04	Bereich	Nacharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.0020	<p>Probegefäß für Baustoffproben liefern</p> <p>Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = saubere unlackierte Blechdose mit dichtschießendem Eindruckdeckel. Fassungsvermögen für 3 kg Bindemittel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.04			Nacharbeiten, Netto:
Summe Titel 02			Los 2 Stützpunkt Klötze, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Oberflächenbehandlung auf K-Straßen 2025 Losweise (65.2-B-02/25)

01 LV Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Los 1 Stützpunkt Salzwedel	9
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	9
01.02	Bereich	Vorarbeiten	10
01.03	Bereich	OB Asphaltbau	11
01.04	Bereich	Nacharbeiten	13
02	Titel	Los 2 Stützpunkt Klötze	13
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	13
02.02	Bereich	Vorarbeiten	15
02.03	Bereich	OB Asphaltbau	16
02.04	Bereich	Nacharbeiten	17
Summe LV 01 Oberflächenbehandlung auf Kreisstraßen 2025				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>