


M 1:50



M 1:10



Unterbeton:
h ≥ 20 cm C20/25

anstelle von Busbordstein Klassik von Kronimus® können auch gleichwertige Produkte angeboten und eingesetzt werden

Es ist zu beachten, dass die Borde des Bordsteinsystems für die barrierefreie Haltestelle nicht auf ein einheitliches Planum gesetzt werden können, da sie unterschiedliche Höhen haben! Ausschlaggebend ist die geforderte Bordanschlaghöhe! Vor Einbau ist mit dem Anbieter des gewählten Systems unbedingt Rücksprache zu nehmen, um zu gewährleisten, dass die gewünschte Bordgestaltung (Höhen, Breiten, Farbe, Material...) entsprechend hergestellt werden kann.

3,0 cm	Asphaltdeckschicht AC 5 D L, BM 70/100
8,0 cm	Asphalttragschicht AC 22 T L, BM 70/100
19,0 cm	Frostschutzschicht 0/32; $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$; gebrochenes Material
30,0 cm	Gesamtdicke

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Straßenbauverwaltung Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin	Anlage 14/2 Querschnitt Bushaltestellen
PROJIS-Nr.	Maßstab: 1:50; 1:10; 1:50/25
K 9230 FBE Crostwitz - Höflein einschließlich Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+460	